

TH 90M 48 x 48 mm
TH 91M 96 x 96 mm
TH 92M 48 x 96 mm
TH 93M 96 x 48 mm


1 - SAÍDA CONTROLE

- 0** Não utiliza
- 4** (modulante através de 2 relés mecânicos interligados - máximo 2A)
- 5** (modulante através de 2 relés mecânicos interligados - máximo 2A)

2 - ALIMENTAÇÃO

- 1** 85...265Vac/Vcc
- 2** 24Vac/Vcc

3 - ALARME 1

- 0** Não utiliza
 - 1** 1 Alarme configurado pelo cliente
 - 2** 2 Alarmes configurado pelo cliente
(exceto no modelo TH 90M)
- (SPST p/ modelo TH 90M)**
(SPDT p/ modelo TH 91M/92M/93M)

4 - RETRANSMISSÃO DE SINAL

- 0** Não utiliza
- 1** Retransmissão 4...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
- 2** Retransmissão 0...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
- 3** Retransmissão 0...10Vcc (Carga mín. 1 KOhms)
- 4** Retransmissão 0...5Vcc (Carga mín. 1 KOhms)

5 - SET POINT REMOTO

- 0** Não utiliza
- 1** Set Point Remoto 4...20mAcc
- 2** Set Point Remoto 0...20mAcc
- 3** Set Point Remoto 0...10Vcc
- 4** Set Point Remoto 0...5Vcc

6 - OPCIONAL

- 0** Não utiliza
- 1** Com fonte de alimentação de 24Vcc (máximo 20mA)
- 2** Comunicação serial RS 485 (MODBUS-RTU)
- 3** Com fonte de alimentação de 24Vcc + Comunicação serial RS 485

7 - Sinal de Entrada

- BC** Termopar tipo B (+100°C...+1820°C)
- BF** Termopar tipo B (+212°F...+3308°F)
- CC** Termopar tipo C (0°C...+2320°C)
- CF** Termopar tipo C (+32°F...+4208°F)
- EC** Termopar tipo E (0°C...+900°C)
- EF** Termopar tipo E (+32°F...+1652°F)
- JC** Termopar tipo J (0°C...+1200°C)
- JF** Termopar tipo J (+32°F...+2192°F)
- KC** Termopar tipo K (0°C...+1370°C)
- KF** Termopar tipo K (+32°F...+2498°F)
- NC** Termopar tipo N (0°C...+1300°C)
- NF** Termopar tipo N (+32°F...+2372°F)

- RC** Termopar tipo R (0°C...+1768°C)
 - RF** Termopar tipo R (+32°F...+3214°F)
 - TC** Termopar tipo T (0°C...+400°C)
 - TF** Termopar tipo T (+32°F...+752°F)
 - SC** Termopar tipo S (0°C...1768°C)
 - SF** Termopar tipo S (+32°F...3214°F)
 - PC** PT 100 (0°C...+800°C)
 - PF** PT 100 (+32°F...+1472°F)
 - MA 1** 0...20mAcc(0...1000)
 - MA 2** 4...20mAcc (0...1000)
 - VC 1** 0...5Vcc (0...1000)
 - VC 2** 0...10Vcc (0...1000)
- OUTROS SOB CONSULTA.**